

## Lampu Exit SAMCOM SLR158 Single Double



Lampu Exit Samcom SLR158 Single Double



Lampu Exit SAMCOM SLR158, produk realible, handal & berkualitas serta memenuhi standar keamanan internasional sebagai emergency exit sign

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Samcom](#)

### Description

**Lampu Exit SAMCOM SLR158**, produk realible, handal & berkualitas serta memenuhi standar keamanan internasional sebagai emergency exit sign.

Desain ramping dan kompak, mudah dalam pemasangan dan pemeliharaan, dilengkapi secara khusus IC Hybrid.

Mempunyai durasi standar 2~3 jam emergency serta dilengkapi jenis baterai high temp rated nickel cadminium cell dengan pengoperasian maintained mode.

Produk lampu exit Samcom SLR158 ini mempunyai tingkat kecerahan tinggi, berdaya tinggi dan ramah lingkungan.

Model lampu lain baca [Lampu Exit Box LED Satu Sisi](#)

Cocok digunakan sebagai penunjuk exit untuk:

- sebagai tanda keluar gedung perkantoran,
- untuk area pabrik dan gudang,
- banyak dipakai untuk lampu emergency exit mall terkemuka di perkotaan,
- cocok dipakai untuk stasiun angkutan umum,

- dan berbagai kebutuhan lainnya sesuai fungsi dan kegunaan.

Spesifikasi lampu exit SAMCOM SLR158 ini:

1. input voltage: 230Vac 50/60Hz  $\pm$ 10% A:0.34 PF:0.77
2. battery: 2,4V 2,5Ah/4,5Ah high temp rated cadmium cells
3. lamp used: 1.8w SMT Nichia white LED or T5 white LED tube > 50.000 hrs
4. rated period: >2hrs, 3hrs
5. mode: maintained
6. power consumption: <4VA
7. charge monitor:  $\varnothing$ 5mm bi-colour LED (green: normal / red: fault)
8. recharge period: 16~24h
9. emergency luminance: >8cd/m<sup>2</sup>
10. electromagnetic field: 17m gauss @0.1m
11. charger: hybrid controlled charger
12. protection: low volt cut-out to prevent battery over discharge
13. construction: electrode galvanized sheet steel with epoxy powder coating 20mm  $\varnothing$ K/O hole
14. feature: fire retardant acrylic opal diffuser
15. dimension: 475(L)\*92(W)\*270(H) mm
16. weight: 2,70kg (nett) / 2,80kg (gross)
17. compliance: SS263-2/A2-2008, SS563-1-2010x SS563-x/A1-2013

## Reviews

There are yet no reviews for this product.